



Spojenie nadstavieb:
formou rýchlospojok.
hydraulická/vzduchová sústava,
elekroinštalácia



Hydraulika:
hydraulický systém HYVA / PENTA



Popis nosiča nadstavieb:

Výmenný systém ponúkaný firmou VS-mont umožňuje zámenu viacerých typov nadstavieb (kontajnerovej, sklápacej, valníkovej, hákového naťahováka, cisterny, sypača, kropičky a pod.) na podvozku vozidla v časovom rozsahu cca 15-20 minút. Mechanizmus zdvívania nadstavby a mechanizmus zaistenia nadstavby je zabezpečený pomocou hydraulických piestov v horizontálnom a vertikálnom smere. Výmenný systém je možné namontovať aj na už nadstavený podvozok s tým, že pokial to je technicky možné upravíme pôvodnú nadstavbu podvozka k výmennému systému.



Výhody nosiča výmenných nadstavieb:

- je navrhnutý tak, že sa zástavbová výška zvýši len o + 6mm na ráme podvozka
- rýchla výmena nadstavieb cca 5 - 10 min (1 osoba)
- zámena nadstavieb je možná sa záťažou do celkovej hmotnosti 11 t
- možnosť využívania viacerých typov nadstavieb na jednom podvozku



Príslušenstvo zakalkované v cene nosiča nadstavieb:

- plastová skrinka na náradie
- blatníky ponad dve osi, zásterky (vyviazanie zásteriek)
- pozičné osvetlenie vozidla
- bočné bezpečnostné zábrany
- ochrana zadných koncových svetiel
- držiaky klinov
- montáž nosiča nadstavieb v závode VS-mont
- podklady pre zápis do technického preukazu



Príslušenstvo za príplatok:

- držiak rezervy za kabínu podvozka - mechanický
- úprava pôvodnej nadstavby dodanej zákazníkom
- kardánová rýchlospojka pre domiešavač
- zadný sklopný nárazník
- blatníky v prevedení AL