



NOVINKA

Všetky polkruhové nadstavby od firmy VS-mont majú kónusový tvar, z dôvodu lepšieho vysýpania materiálu z priestoru nadstavby.



Ložný objem nadstavby:
od 6 - 25 m³ (podľa želania
zákazníka)



Hydraulika:
▪ hydraulický systém od firmy
HYVA / PENTA



Príslušenstvo zakalkulované v cene nadstavby:

- držiak rezervného kolesa na prednom čele - mechanický / lanový, plastová skrinka na náradie
- zadné blatníky ponad dve osi, zásterky (vyviazanie zásteriek)
- zadná odsypová lišta - pevné prevedenie, pozičné osvetlenie vozidla
- bočné bezpečnostné zábrany, ochrana zadných skupinových svetiel
- reflexné označenie nadstavby podľa predpisu EHK č. 104, koncový vypínač + poistné lano
- gumové dorazy - vymeniteľné, držiak lopaty, vrchný lak v požadovanom odtieni
- stabilizátor nadstavby, zvuková signalizácia sklápania nadstavby
- montáž nadstavby v závode VS-mont, podklady pre zápis do technického preukazu



Prevedenie zadného čela:

Je zavesené na čapoch, otvárané vlastnou váhou čela pri vyklápaní, zaisťované pomocou mechanických tiahliel (štandardné prevedenie).



Pomocný rám:

Je konštruovaný individuálne pre každý konkrétny podvozok podľa doporučenia a pokynov výrobcu podvozku. Hlavné nosníky pomocného rámu sú tvaru U a priečnymi výstuhami. Pozdĺžniky sú spojené rúrou pre uchytenie ložísk korby a dvoma priečkami tvaru U pre uchytenie hydraulického valca. Rám je vyrobený z materiálu DOMEX.



Použité materiály v akosti:

HARDOX 450, DOMEX S 700 MC, Ocel ST 52.3

(materiál je dimenzovaný v závislosti od objemu nadstavby a požiadaviek zákazníka)



Príslušenstvo za príplatok:

- hydraulicky zdvíhané zadné čelo
- zadné čelo otvárané pomocou reťazového mechanizmu
- zaplachtovanie nadstavby
- hydraulický držiak rezervného kolesa
- zaný sklopný nárazník
- zmena hrúbky materiálov
- blatníky AL