

# Trojstranné nadstavby S3



**VS-mont®**



**Ložný objem nadstavby:**  
od 6 - 25m<sup>3</sup>  
(podľa želania zákazníka)



**Hydraulika:**  
kompletný hydraulický systém  
od firmy HYVA / PENTA



**Príslušenstvo zakalkulované v cene nadstavby:**

- držiak rezervného kolesa na prednom čele - mechanický/lanový
- skrinka na náradie
- blatníky ponad dve osi, zásterky (vyviazanie zásteriek).
- pozičné osvetlenie vozidla
- bočná bezpečnostná zábrana, ochrana zadných koncových svetiel.
- reflexné označenie nadstavby podľa predpisu EHK č. 04
- koncový vypínač + poistné ľano
- gumové dorazy vymeniteľné.
- vrchný lak vo požadovanom odťieni
- vývod na vlek dvojkruhový, držiak lopaty
- zadná odsypová lišta + roviné s podlahou
- zvuková signálizácia skladania nadstavby
- montáž nadstavby v závode VS-mont
- podklady pre zápis do technického preukazu



**Použité materiály a akosí**

HARDOX 450, STRENX, Ocel ST 52.3 (materiál je dimenzovaný v závislosti od objemu nadstavby a požiadaviek zákazníka)



**Prevedenie zadného čela:**

je zavesené na čapoch, otvárané vlastnou váhou čela pri vyklápaní, zaistované pomocou pneumatických piestov



**Prevedenie bočnic:**

Sú zavesené na horných čapoch a otvárané v závislosti od vyklápania nadstavby  
- pendel zaistený mechanicky pomocou páky na prednom čele (štandardné prevedenie)



**Pomocný rám:**

Je konštruovaný individuálne pre každý konkrétny podvozok podľa doporučenia a pokynov výrobcu podvozku. Hlavný nosič pomocného rámu s tvaru U s priečnymi výstuhami. Podožníky sú spojené rúrom pre uchytenie ložisk korby a dvoma priečkami tvaru U pre uchytenie hydraulického valca.



**Príslušenstvo za príplatok:**

- hydraulické zaistenie bočnice (BORMATIC)
- bočnica otváraná smerom nadol pomocnými pružinami (PALETA)
- pneumaticky odistavaná bočnica
- zadné čelo otvárané do strán
- zadné čelo v prevedení PENDEL + hydraulická spodná klapka
- zadné čelo vybavené šíbrom
- hydraulický držiak rezervného kolesa, zadný sklopný nárazník
- odnímateľný (sklopný) stredový a zadný stĺpik
- vývod na vlek dvojkruhový - pre ovládanie hydraulickej bočnice vleku
- zaplachtovanie nadstavby
- zmena hrúbky materiálu
- blatníky v prevedení AL