

VS-mont®



Podvalníkový dvoj-nápravový príves, 18t

Celkové zaťaženie (kg) :	18000	Dĺžka (mm) :	9400
Užitné zaťaženie (kg) :	13300	Dĺžka/šírka ložnej plochy (mm) :	7 000 mm / 2 540 mm
Pohotovostná hmotnosť (kg) :	4700	Výška ložnej plochy (mm) :	900

Podvozok

Nápravy BPW s bubnovou brzdou 420x180mm, samonastaviteľné brzdové páky WABCO, automatická parkovacia brzda s pružinovými valcami. 1. a 2. náprava je pevná.

Pruženie

Vzduchové pruženie, ventil vypúšťania vakov pri sklápaní.

Pneumatiky

235/75 R17,5" s oceľovými diskami.

Rám

- zvaraná oceľová rebrinová konštrukcia,
- ažná ty s výškou 950 mm s výškovo-nastaviteľným okom priemer 40 mm (50 mm),
- bočné proti-podjazdové AL zábrany, blatníky so zásterkami.

Inštalácia

- prevádzková a núdzová vzduchotlaková brzda vybavená automatickým záťažovým regulátorom zn. WABCO
- EBS-E 2S/2M WABCO vrátane RSS (Roll Stability Support), ručná brzda
- COLAS (nastaviteľná výška podvozku pri nakládke)
- elektrická inštalácia s bezšrubovými spojmi zn. ASPÖCK podľa noriem DIN
- zadné združené páromorové svetlá, bočné pozíčné osvetlenie
- nastaviteľná podperná noha namontovaná na ažnú ty
- dvojokruhový hydraulický systém s prevádzkovým tlakom 16MPa
- hydraulicky zdvíhané nájazdové rampy (600 mm / 15°) (hydraulický valec $D = 63$, $d = 32$, $s = 500$).

Lakovanie: RAL 9007

Príslušenstvo nadstavby:

- * držiak rezervy (N18.07),
- * rezerva (N18.08),
- * držiaky klinov (N25.01),
- * 2ks základacie klíny (N25.03),
- * plastová skrinka na náradie (N19.01),
- * kúčky na kolesá (N18.09),
- * reflexné označenie nadstavby podľa predpisu EHK 104 (N17.01),
- * Al demontovateľné bočné a zadné predženie - výška 400 mm (N01.56),
- * osadené Twist-Lock (ISO) zámky pre lodné kontajnery (20 stôp - unimobunka/bunka) - 4ks (N15.08),

* infocentrum - SMARTBOARD (po íadlo kilometrov, elektronické meranie za azenia) (N15.16),

Odvoz prívesu: zabezpe ený zákazníkom.

Termín expedície prívesu :

Záverové poznámky:

* delenie bo nice z dvoch astí + zadná prepážka