

# VS-mont®



## **Tandemový sklápací dvoj-nápravový prívos PANA V / s trojstrannou nadstavbou S3 VS-MONT**

Podvozok: PANA V

Rozmer nadstavby: 5000 mm x 2370 mm x 1000 mm

(V) Objem nadstavby: 12,0 m<sup>3</sup>

(m) Váha nadstavby: 0kg (+/-5%)

Pomocný rám: ( ),

Hydraulika: hydraulický valec PENTA.,

### Použitý materiál na nadstavbe:

Podlaha: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oce) - hrúbka 5 mm (N05.06)

Bo nice: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oce) - hrúbka 4 mm (N05.05)

Predné elo: Strenx S700 MC - hrúbka 4 mm (N05.02)

Zadné elo: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oce) - hrúbka 4 mm (N05.05)

### Prevedenie bo nice:

Pravá: PENDEL: je zavesená na apoch a otváraná vlastnou váhou bo nice pri vyklápaní, v celku bez stredového st pika, v bombírovanom prevedení, zais ovaná mechanicky /ru ne/ pomocou páky na prednom ele. (N01.08),

avá: HYDRAULICKÁ: je z jedného kusa bez stredového st pika v bombírovanom prevedení otváraná a ovládaná hydraulicky z kabíny vodi a. Bo nicu je možné otvára do rôznych polôh ako pre odsýpanie sypkého materiálu od nadstavby vozidla tak pre nakladanie paletového materiálu sklopením dole. (N01.15),

### Zadné elo:

PENDEL - zavesené na apoch a otvárané vlastnou váhou ela pri vyklápaní v bombírovanom prevedení. Je zais ované a odis ované pomocou pneumatických piestov, automaticky pri vyklápaní nadstavby.

### Lakovanie: RAL 9007

### Príslušenstvo nadstavby:

\* reflexné ozna enie nadstavby pod a predpisu EHK .104 (N17.01),

\* zaplachtovanie nadstavby na stranu, ovládanie k ukou zo zeme (N06.02),

### Upresnenie zákazky:

Tandemový sklápací dvoj-nápravový prívos PANA V / s trojstrannou nadstavbou S3 VS-MONT

Celkové za azenie: 18 000 kg

Užito né za azenie: 13300 kg

### Podvozok PANA V:

Nápravy 2x9 t BPW s kotú ovou brzdou , automatická parkovacia brzda s pružinovými valcami

1.náprava zdvíhacia

Monitoring tlaku v pneumatikách - Wabco OptiTire + 4 vnútorné sníma e.

### Pruženie:

Vzduchové pruženie, ventil vypúš ania vakov pri sklápaní

### Pneumatiky:

385/65 R22,5" s oce ovými diskami

Rám:

- zváraná oce ová rebrinová konštrukcia žiarovo zinkovaná + lakovaná v RAL7016
- ažná ty s výškovo-nastaviteľným okom, priemer 50 mm
- bo né proti-podjazdové AL zábrany (elox)
- plastové blatníky + antispray
- plastová skrinka na náradie
- alu nášapný plech na oji
- 2 x poistné lano sklápania
- oce ový zadný nárazník
- nastaviteľná podperná noha namontovaná na ažnú ty
- držiak rezervy mechanický + rezerva
- držiaky klinov + 2 ks zakladacie klíny
- k ú na kolesá, sada žiaroviek

Inštalácia:

- prevádzková a núdzová vzduch brzda vybavená aut. zá ažovým regulátorom zn. WABCO
- EBS-E 2S/2M WABCO vrátane RSS (Roll Stalility Support), ru ná brzda
- elektrická inštalácia s bezšrubovými spojmi pod a noriem DIN
- zadné led svetlá Europoint III , bo né pozi né osvetlenie LED
- jednookruhový hydraulický systém s prevádzkovým tlakom 16MPa
- el. zástr ka 2x7 pol alebo 1x15 pol
- hydraulická koncovka zástr ka ISO ½ (samec)
- smartboard ( záznam o priebehu jazdy a za ažení privesu )
- pretlakový ventil

Poznámky:

Hydraulický valec PENTA - dodá PANA V,