

Jednostranná polkruhová kónusová nadstavba S1G určená pre 4-nápravové podvozky 8x4,8x6

Podvozok: Mercedes-Benz Arocs 41 8x4/6	Rázvor: 4 550 mm	Kabína: denná
Rozmer nadstavby: 5455 mm x 2200 mm x 1450 mm		Výfuk: vrchný
(V) Objem nadstavby: 17,0 m ³		Blatníky: hliníkové
(m) Váha nadstavby: 4100kg (+/-5%)		

Pomocný rám: pomocný rám konštruovaný individuálne pod a doporu enia a pokynov výrobcu podvozku. (P00.01),

Hydraulika: kompletná hydraulika HYVA s ovládaním v kabíne vodi a - FE valec. ,

Použitý materiál na nadstavbe:

Podlaha: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oce) - hrúbka 8 mm (P05.14)

Bo nice: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oce) - hrúbka 5 mm (P05.12)

Predné elo: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oce) - hrúbka 5 mm (P05.12)

Zadné elo: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oce) - hrúbka 6 mm (P05.13)

Prevedenie bo níc :

Bo nice sú pevne privarené k prednému elu - bez možnosti otvárania. (P01.01),

Zadné elo:

PENDEL: zavesené na apoch, otvárané vlastnou váhou ela pri vyklápaní. Zais ované automaticky. (P02.01),

Lakovanie: RAL 9006Príslušenstvo nadstavby:

- * skrinka na náradie zabudovaná v bo nom ochrannom kryte nadstavby na avej strane (P19.01),
- * rebrík na bo nej strane nadstavby - avá strana (P22.02),
- * rezerva na prednom ele v prevedení mechanická / výsuvná, v prípade, že to zástavbový priestor dovolí (P18.01),
- * zadné blatníky hliníkové s montážou (ponad 2 osi), (P10.05),
- * zásterky, (P10.04),
- * bo né protipodjazdové Al zábrany (pokia nie sú sú as ou podvozku) (P13.01),
- * zapojenie pozi ného osvetlenia (pozi né osvetlenie, dodáva dodávate podvozku) (P17.04),
- * držiaky klinov (P25.01),
- * držiak lopaty (P25.02),
- * koncový vypína sklápania (P17.03),
- * gumové dorazy - vymeniteľné (P25.03),
- * ochrana zadných skupinových svetiel (P13.02),
- * reflexné ozna enie nadstavby pod a predpisu EHK .104 (P17.01),
- * stabilizátor nadstavby (P25.06),
- * podpera nadstavby (P25.04),
- * signalizácia sklápania nadstavby (P17.02),

* zadná odsypová lišta pevné prevedenie v rovine s podlahou (pre finišer) (P04.01),

* sklopný nárazník určený pre finišer (P08.02),

* zaplachtovanie nadstavby na stranu, ovládanie k ukou zo zeme (P06.02),

* montáž nadstavby na podvozok v závode VS-mont (P27.01),

Záverečné poznámky:

PTO sú súčasťou prístaveného podvozku, zvolené pre daný typ nadstavby. (P28.01),