

# VS-mont®



## Trojstranná nadstavba S3 ur ená pre 4-nápravové podvozky 8x4, 8x6

|   |                 |                     |
|---|-----------------|---------------------|
| Podvozok: MB Arocs 8x4/6                      | Rázvor: 4550 mm | Kabína: denná       |
| Rozmer nadstavby: 5600 mm x 2370 mm x 1100 mm |                 | Výfuk: vrchný       |
| (V) Objem nadstavby: 15,0 m <sup>3</sup>      |                 | Blatníky: hliníkové |
| (m) Váha nadstavby: 4400kg (+/-5%)            |                 |                     |

Pomocný rám: pomocný rám konštruovaný individuálne pod a doporu enia a pokynov výrobcu podvozku. (T00.01),

Hydraulika: kompletná hydraulika HYVA, s ovládaním v kabíne vodi a

### Použitý materiál na nadstavbe:

Podlaha: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oce ) - hrúbka 6 mm (T05.13)

Bo nice: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oce ) - hrúbka 4 mm (T05.11)

Predné elo: Strenx S700 MC - hrúbka 4 mm (T05.07)

Zadné elo: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oce ) - hrúbka 4 mm (T05.11)

### Prevedenie bo níc :

Pravá: PENDEL: je zavesená na apoch a otváraná vlastnou váhou bo nice pri vyklápaní, v celku bez stredového st pika, v bombírovanom prevedení, zaís ovaná mechanicky /tu ne/ pomocou páky na prednom ele. (T01.08),

ľavá: HYDRAULICKÁ: je z jedného kusa bez stredového st pika v bombírovanom prevedení otváraná a ovládaná hydraulicky z kabíny vodi a. Bo nicu je možné otvára do rôznych polôh ako pre odsýpanie sypkého materiálu od nadstavby vozidla tak pre nakladanie paletového materiálu sklopením dole. (T01.17),

### Zadné elo:

PENDEL - zavesené na apoch a otvárané vlastnou váhou ela pri vyklápaní v bombírovanom prevedení. Je zaís ované a odis ované mechanicky pomocou tiahel, automaticky pri vyklápaní korby. (T02.01),

Lakovanie: RAL9006

### Príslušenstvo nadstavby:

- \* rezerva na prednom ele v prevedení mechanická / výsuvná, prípadne umiestnená v ráme/šasi (T18.00),
- \* plastová skrinka na náradie (T19.01),
- \* zadné blatníky hliníkové s montážou na pomocný rám (ponad 2 osi) (T10.02),
- \* bo né protipodjazdové AL zábrany (pokia nie sú sú as ou podvozku) (T13.01),
- \* zapojenie pozi ného osvetlenia (pozi né osvetlenie, dodáva dodávate podvozku) (T17.04),
- \* držiaky klinov (T25.01),
- \* držiak lopaty (T25.02),
- \* koncový vypína sklápania (T17.03),
- \* poistné lano (T25.05),
- \* gumové dorazy - vymeniteľné (T25.03),
- \* ochrana zadných skupinových svetiel (T13.02),
- \* dvojokruhový vývod na vleč (nie je vhodný pre prívies s hydraulickou bo nicou) (T16.01),

- \* reflexné označenie nadstavby podľa predpisu EHK 104 (T17.01),
- \* podpera nadstavby (T25.04),
- \* signalizácia sklápania nadstavby (T17.02),
- \* zadná odsypová lišta pevné prevedenie v rovine s podlahou (pre finišer), (T04.01),
- \* montáž nadstavby na podvozok v závode VS-mont (T27.01),
- \* aretácia v profile zadnej odsypovej lišty (postupné dávkovanie 3 polohy) (T09.04),
- \* zaplachtenie nadstavby na stranu, ovládanie kúčkou zo zeme (T06.02),
- \* zadný sklopno-zásuvný nárazník schválený podľa EHK 58R-03 (T08.01),

Upresnenie zákazky:

- \* požadovaný previs 800 mm

Záverečné poznámky:

PTO sú súčasťou pristaveného podvozku, zvolené pre daný typ nadstavby (T28.01),