

Jednostranná polkruhová kónusová nadstavba S1G určená pre 4-nápravové podvozky 8x4,8x6**Podvozok:** MAN TGS 41.480 8x6 BB CH**Rázvor:** 2980 mm**Kabína:** denná**Rozmer nadstavby:** 5755 mm x 2300 mm x 1400 mm**Výfuk:** spodný**(V) Objem nadstavby:** 17,0 m³**Blatníky:** hliníkové**(m) Váha nadstavby:** 0kg (+/-5%)**Požadovaný previs:****Pomocný rám:** pomocný rám konštruovaný individuálne podľa doporučenia a pokynov výrobcu podvozku. (P00.01),**Hydraulika:** kompletná hydraulika HYVA s ovládaním v kabíne vodiča - FE valec. ,**Použitý materiál na nadstavbe:**

Podlaha: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oceľ) - hrúbka 8 mm (P05.14)

Bočnice: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oceľ) - hrúbka 5 mm (P05.12)

Predné čelo: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oceľ) - hrúbka 5 mm (P05.12)

Zadné čelo: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oceľ) - hrúbka 6 mm (P05.13)

Prevedenie bočníc :

Bočnice sú pevne privarené k prednému čelu - bez možnosti otvárania. (P01.01),

Zadné čelo:

PENDEL: zavesené na čapoch, otvárané vlastnou váhou čela pri vyklápaní. Zaistované automaticky. (P02.01),

Lakovanie nadstavby: RAL9010**Farba plachty:****Príslušenstvo nadstavby:**

- * skrinka na náradie zabudovaná v bočnom ochrannom kryte nadstavby na ľavej strane (P19.01),
- * rebrík na bočnej strane nadstavby - ľavá strana (P22.02),
- * rezerva na prednom čele v prevedení mechanická / výsuvná, v prípade, že to zástavbový priestor dovoľí (P18.01),
- * zadné blatníky hliníkové s montážou (ponad 2 osi), (P10.05),
- * zásterky, (P10.04),
- * bočné protipodjazdové Al zábrany (pokiaľ nie sú súčasťou podvozku) (P13.01),
- * zapojenie pozičného osvetlenia (pozičné osvetlenie, dodáva dodávateľ podvozku) (P17.04),
- * držiaky klinov (P25.01),
- * držiak lopaty (P25.02),
- * koncový vypínač sklápania (P17.03),
- * gumové dorazy – vymeniteľné (P25.03),
- * ochrana zadných skupinových svetiel (P13.02),
- * reflexné označenie nadstavby podľa predpisu EHK č.104 (P17.01),
- * stabilizátor nadstavby (P25.06),
- * podpera nadstavby (P25.04),
- * zadná odsypová lišta pevné prevedenie v rovine s podlahou (pre finišer) (P04.01),

- * *zaplachtovanie nadstavby na stranu, ovládanie kľukou zo zeme (P06.02),*
- * *zadný sklopno/zásuvný nárazník schválený podľa EHK58R-03 (P08.01),*
- * *montáž nadstavby na podvozok v závode VS-mont (P27.01),*